

## KRONE TPMS MANUAL VÝMĚNA: TPMS ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA



Při výměně řídicí jednotky systému TPMS je třeba do nové řídicí jednotky systému TPMS přidat předchozí konfiguraci. To se provádí prostřednictvím aplikace "TPMS Service App" od společnosti KRONE - je k dispozici zdarma v obchodech Appstore pro iOS a Google Playstore.

Zajistěte externí napájení (zapnuté zapalování)!



DE CZ





Aplikace se připojuje k řídicí jednotce přijímače TPMS.



7.





Poté spusťte nastavení systému TPMS.

## NAHRADIT: ŘÍDICÍ JEDNOTKA TPMS

1	Konfigura montierte	tion nur in der Nanu n TPMS Steuergerät	verfu <sub>s</sub> or
		TPMS Steuergerät	V
<b>+</b> T	PMS Steue	rgerät	
		Sensoren	
1L	<b>6</b> 1		
1R		-	
2L			
2R	e:	-	
3L	e1		
3R			

(9.)

11.



Klikněte na možnost Výměna řídicí jednotky TPMS.

Zadejte nové ID řídicí jednotky TPMS, jsou možné různé možnosti:

- · Manuální vložení
- · Naskenování QR kódu na řídící jednotce
- · Výběr řídicí jednotky TPMS přes Bluetooth (BLE)

Potvrďte výměnu řídicí jednotky TPMS.







II Vodafon	e WFiCal	@ 62 % 🗩
÷	NDNO EIIIIONN	
ĵ	Der TPMS Steuergerätersa einem Backoffice-Benutze werden. Bitte warten Bie a Genehmigung oder mache Steuergerätaustausch ück Support anrufen E-Mail an den Support Umkehren	tz muss von genehmigt jf die nise den TPMS gängig
	TPMS Steuergerät	
+	TPMS Steuergerät	-
	Sensoren	
1L		û #
1R	•	8.4

12

13.

Pro výměnu je třeba kontaktovat podporu KRONE TPMS. Za tímto účelem můžete zavolat nebo poslat e-mail týmu podpory. Váš dotaz bude následně zkontrolován a schválen.

Jakmile budete autorizováni, můžete výměnu dokončit obnovením stávající konfigurace (zkontrolujte pozice ID snímačů!) řídicí jednotky:

	TPMS Steuerge	rät	
+			ö
	Sensoren		$\equiv$
1L	•	ß	#
1R	•	Ĥ	#
2L	-	â	<b>#</b>
2R	-	8	<b>#</b>
3L	-	ß	#
3R	•	ĥ	ä



Výměna řídicí jednotky TPMS dokončena.

