



Popis vozidla pro: TGX 18.470 4x2 LL SA



Ilustrace se mohou lišit

Standardy vozidla

Produktová skupina	Nová generace MAN Truck
Popis variant	TGX 18.470 4x2 LL SA
Kód MAN	QLVJGSH0
Emisní třída	EURO6
Rodina motorů	D26
Výkon motoru	346 kW
Číslo baterií	0
Typ vozidla	Typ vozidla tahač (SA)
Typ karoserie	044 Těžký tahač ultra (objem)
Kabina řidiče	Kabina řidiče GM: velká (široká, dlouhá, středně vysoká)
Rozvor kol	3600 mm
Převis	800 mm
Umístění řízení	vlevo

Svislé zatížení

	Národní schválení	Technické zatížení	Technické zatížení plus
Celková hmotnost	18 000 kg	18 600 kg	18 600 kg
Přední náprava	7 500 kg	7 500 kg	7 500 kg
Zadní náprava	11 500 kg	11 500 kg	11 500 kg

Vodorovné zatížení

	Národní schválení	Technické zatížení	Technické zatížení plus
Celková hmotnost jízdní soupravy	44 000 kg	44 000 kg	44 000 kg



Použité obrázky v této nabídce mají ilustrativní význam a mohou se lišit od skutečné konfigurace. Další informace o výběru pneumatik „selektivně“ získáte u našich prodejců.

Charakteristika vozidla

Základní charakteristika

<input type="checkbox"/>	Točnice	0P2UA
<input type="checkbox"/>	Třída podvozku, těžký	0P2UC
<input type="checkbox"/>	Cílová země Česká republika (CZ)	0P3IP
<input type="checkbox"/>	Obchodní tonáž 18 t	0P8LF
<input type="checkbox"/>	Základní provedení vozidla, speciální pro transport objemového množství	0PGCY
<input type="checkbox"/>	Konstrukce, nízká (ultra)	0P2TR
<input type="checkbox"/>	Typ vozidla tahač (SA)	0P2UR
<input type="checkbox"/>	Vozidla s levostranným řízením	0P3AS
<input type="checkbox"/>	Pravostranný provoz	0P3F5
<input type="checkbox"/>	Dokumentace vozidla v češtině	0P2LV
<input type="checkbox"/>	Označení v češtině	0P8NT
<input type="checkbox"/>	Umístění kabiny řidiče 880 mm (odstup spodního okraje rámu od podlahy kabiny řidiče)	0PHBG

Registrace

<input type="checkbox"/>	Schválení vozidla, třída N3	0P3JR
<input type="checkbox"/>	Omezovač maximální rychlosti jízdy, 85 km/h, elektronický, snížení výkonu motoru	0P2UI
<input type="checkbox"/>	Maximální hladina hluku vozidla, 81 dB, dle UN/ECE-R 51.03	0PGTB
<input type="checkbox"/>	Výška nad nezátíženou kabinou řidiče do 4 000 mm	0PHA1

Dokumenty

<input type="checkbox"/>	Mezinárodní registrační dokumentace (COC)	0P3AQ
<input type="checkbox"/>	Bez registrační dokumentace, národní	0P3B0
<input type="checkbox"/>	Zvláštní potvrzení pro provoz v kamionové nebo komunální dopravě	0P3CK
<input type="checkbox"/>	Štítek L a potvrzení o nízkém hluku (podle KDV 1967)	0P2E3

Oblast použití / přepravní úkoly

<input type="checkbox"/>	Provoz na dlouhé vzdálenosti, objem	0P6WF
<input type="checkbox"/>	044 Těžký tahač ultra (objem)	0P2QP
<input type="checkbox"/>	Teplotní rozsah použití vozidla, mírný	0P0G7
<input type="checkbox"/>	Rozvodovky pro lehké nasazení	0P4EZ

Řady, edice a balíčky

<input type="checkbox"/>	Bezpečnostní paket Světlo a výhled Plus	0PFXZ
<input type="checkbox"/>	Bezpečnostní balíček	0P8NG
<input type="checkbox"/>	Effizienzpaket Advanced	0PFXX
<input type="checkbox"/>	Komfortní balíček Plus pro řidiče pro TGX	0PFXJ
<input type="checkbox"/>	Paket vnitřního osvětlení Plus	0PHA8
<input type="checkbox"/>	Paket odkládacích přihrádek Plus	0PHA4

Horizontální a vertikální zatížení

<input type="checkbox"/>	18 000 kg přípustná zátěž celková vertikální, národní schválení	0P5PB
<input type="checkbox"/>	18 600 kg přípustná zátěž celková vertikální tech.	0P5S7
<input type="checkbox"/>	18 600 kg přípustná zátěž celková vertikální tech. Plus	0P8GT
<input type="checkbox"/>	7 500 kg přípustná zátěž na přední nápravě, národní schválení	0P5KR
<input type="checkbox"/>	7 500 kg přípustná zátěž na přední nápravě tech.	0P5LL



<input type="checkbox"/>	7 500 kg přípustná zátěž na přední nápravě tech. Plus	0P8D1
<input type="checkbox"/>	11 500 kg přípustná zátěž na zadní nápravě, národní schválení	0P5G7
<input type="checkbox"/>	11 500 kg přípustná zátěž na zadní nápravě tech.	0P5IJ
<input type="checkbox"/>	11 500 kg přípustná zátěž na zadní nápravě tech. Plus	0P8BN
<input type="checkbox"/>	44 000 kg přípustná celková hmotnost jízdní soupravy, národní schválení	0PBiy
<input type="checkbox"/>	44 000 kg přípustná celková hmotnost jízdní soupravy, technicky homologováno.	0P6ZL
<input type="checkbox"/>	44 000 kg přípustná celková hmotnost jízdní soupravy, tech. Plus	0PBPT
<input type="checkbox"/>	90 kN hodnota D	0P9AT

Podvozek

Rám vozidla (rozvor kol, převis, ...)

<input type="checkbox"/>	3.600 mm hlavní rozvor	0P2ZD
<input type="checkbox"/>	800 mm převis rámu vzadu	0P3EU
<input type="checkbox"/>	Tloušťka podélného ramene, hlavní rám 8 mm	0P0Y6
<input type="checkbox"/>	Záď vozidla, sešikmený konec rámu	0P0XS
<input type="checkbox"/>	Pomocný rám sedla	0P0XV

Výfuk, nasávání vzduchu

<input type="checkbox"/>	Tlumič výfuku, na boku, vpravo	0P1BH
<input type="checkbox"/>	Výfuk, podlahový výstup	0P1BL
<input type="checkbox"/>	Nasávání vzduchu, zadní kabina, zvýšená	0P0AY

Kryt na baterie, baterie, generátor

<input type="checkbox"/>	2 baterie, 12 V, 210 Ah, Super Longlife (AGM), bezúdržbové, pro zvýšené elektrické požadavky	0P4I2
<input type="checkbox"/>	Alternátor, třífázový, 28 V, 120 A, 3 360 W, Local Interconnect Network	0P1BZ
<input type="checkbox"/>	Prostor baterií, kompaktní, 2 baterie	0P0WT
<input type="checkbox"/>	Prostor baterií, vlevo	0P0WO
<input type="checkbox"/>	Hlavní spínač baterie, mechanický	0P0WF
<input type="checkbox"/>	Jistič	0P1V2

Nádrže a palivové vedení

<input type="checkbox"/>	Spojení dvojitě nádrže	0P4G0
<input type="checkbox"/>	480 l objem nádrže, palivová nádrž, vlevo	0P4DR
<input type="checkbox"/>	Palivová nádrž, vlevo, hliník	0P4GJ
<input type="checkbox"/>	480 l objem nádrže, palivová nádrž, vpravo	0P4EG
<input type="checkbox"/>	Palivová nádrž, vpravo, hliník	0P4GM
<input type="checkbox"/>	Průřez nádrží, boční, střední	0P4HE
<input type="checkbox"/>	Nádrže, vlevo, výše posazené	0P4G3
<input type="checkbox"/>	Nádrže, vpravo, výše posazené	0P4HB
<input type="checkbox"/>	80 l objem nádrže, zásobník AdBlue, vlevo	0P4CT
<input type="checkbox"/>	Zásobník AdBlue, vlevo, umělá hmota	0P4H1
<input type="checkbox"/>	Uzávěr palivové nádrže, uzamykatelný, pro společný uzávěr	0P4H5
<input type="checkbox"/>	Uzávěr pro zásobník Ad-Blue, uzamykatelný	0P4GE
<input type="checkbox"/>	Visací zámek pro uzávěr palivové nádrže	0P1G3

Konstrukční prvky na rámu

<input type="checkbox"/>	Ochrana proti podjetí, přední	0P1FN
--------------------------	-------------------------------	-------



<input type="checkbox"/>	Pracovní plošina, se stupačkou	0P0VE
<input type="checkbox"/>	Bez ochrany proti podjetí, z boku	0P1FG
<input type="checkbox"/>	Koncový příčný nosník, s vrtacím obrazcem 160 x 100 mm	0P1SB
<input type="checkbox"/>	Bez ochrany proti podjetí, vzadu	0P1FB
<input type="checkbox"/>	Podkládací klín, s uchycením	0P1FO
<input type="checkbox"/>	Bez můstkového upevňovacího úhelníku / plechů zachycujících smykovou sílu	0P0X6

Pneumatické brzdy, výroba stlačeného vzduchu, brzdový systém

<input type="checkbox"/>	Vzduchový kompresor, 1 válec, 360 ccm, s funkcí Air Pressure Management (APM)	0P0AG
<input type="checkbox"/>	Vysoušeč vzduchu, vyhříváný	0P0B2
<input type="checkbox"/>	Příprava stlačeného vzduchu, elektronicky řízené AMS	0P0AA
<input type="checkbox"/>	Zásobník stlačeného vzduchu, ocel, s pružnými vložkami pod upínacími pásy	0P8KE
<input type="checkbox"/>	Elektronický brzdový systém (EBS)	0P0BL
<input type="checkbox"/>	Antiblokovací systém (ABS)	0P0BE
<input type="checkbox"/>	Asistent plného brzdění	0P0CM
<input type="checkbox"/>	Motorová brzda vysokého výkonu MAN EVBec, odstupňovatelná	0P0BW
<input type="checkbox"/>	Retardér, v závislosti na rychlosti, odstupňovatelný	0P0BT
<input type="checkbox"/>	Kotoučové brzdy na přední nápravě	0P1I9
<input type="checkbox"/>	Kotoučové brzdy na zadní nápravě	0P1I4
<input type="checkbox"/>	Ovládání parkovací brzdy v přístrojové desce, elektronická parkovací brzda	0P3KG
<input type="checkbox"/>	Parkovací brzda s pružinovým posilovačem na zadních nápravách (vč. tlačené/vlečené nápravy)	0PGBL
<input type="checkbox"/>	Asistent rozjezdu MAN EasyStart	0P1TF
<input type="checkbox"/>	Indikace tloušťky brzdového obložení, s výstrahou opotřebení brzdového obložení	0P0BG
<input type="checkbox"/>	Harmonizace opotřebení brzdového obložení v tažném vozidle	0P0BI

Světla a signální tóny na podvozku (zadní světla, ...)

<input type="checkbox"/>	Zadní světla, LED	0P2AP
<input type="checkbox"/>	Signál nouzového brzdění, aktivace výstražných světel, automatická	0P0CG
<input type="checkbox"/>	Výstražné zařízení pro couvání, akustické, při zařazeném zpátečním rychlostním stupni	0P3CD
<input type="checkbox"/>	Test funkce svícení	0P2AD
<input type="checkbox"/>	Bez bočních obrysových světel	0P2BK

Hnací ústrojí / podvozek

Motor, chladič motoru

<input type="checkbox"/>	Vznětový motor MAN D2676 LF79, výkon 346 kW (470 k), točivý moment 2 400 Nm, Euro 6d	0P6A4
<input type="checkbox"/>	Palivový filtr, vyhříváný, pro paliva třídy čistoty 21	0PHIF
<input type="checkbox"/>	Předřadný palivový filtr, s odlučovačem oleje/vody, s vodním senzorem, vyhříváný (směsný ventil)	0P4XP
<input type="checkbox"/>	Motorový olej s vlastnostmi lehkého chodu	0PGBN
<input type="checkbox"/>	Odvětrání, kliková skříň, otevřená	0P8PN
<input type="checkbox"/>	Protihlukový kryt motor	0P2E7
<input type="checkbox"/>	Chladič motoru, normální délka	0P4XX
<input type="checkbox"/>	Čelní ochrana chladiče, mřížka	0P1VP
<input type="checkbox"/>	Měrka oleje a digitální ukazatel hladiny oleje, motor	0P0B6
<input type="checkbox"/>	Výstražné hlášení hladiny chladicí kapaliny, motor, s předběžnou výstrahou	0P0KA
<input type="checkbox"/>	Nemrzoucí a antikorozi prostředek, do -32 °C	0P0AK
<input type="checkbox"/>	Kryt pro chladič plicního vzduchu	0P1X4



- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Indikace stavu provozních hmot a podtlaku nasávání | 0P3KT |
| <input type="checkbox"/> | Regenerace stavu katalyzátoru, spustitelná pouze po varování | 0PGCN |

Převodovka, spojka

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | MAN TipMatic 14:27 DD, s retardérem 35 | 0P5VY |
| <input type="checkbox"/> | Převodovka pro normální zásuvný podíl v jízdním režimu | 0PGDA |
| <input type="checkbox"/> | Ovládání MAN TipMatic, s hlavní pákou řízení, ruční (volba DNR, volba strategie řízení) | 0P3KI |
| <input type="checkbox"/> | Funkce převodovky MAN EfficientRoll | 0P0ET |
| <input type="checkbox"/> | Funkce převodovky MAN Idle Speed Driving | 0P0ER |
| <input type="checkbox"/> | Jízdní program MAN TipMatic Efficiency Plus, bez funkce Kickdown | 0P0F0 |
| <input type="checkbox"/> | Jízdní program MAN TipMatic Performance a Efficiency do 70 000 kg | 0PGBZ |
| <input type="checkbox"/> | Jízdní program MAN TipMatic manévr, režim manévrování | 0P0FI |
| <input type="checkbox"/> | Jednokotoučová spojka, 430 mm, suchá | 0P0DT |
| <input type="checkbox"/> | Tepelný výměník převodovka | 0P0FW |

Ráfky, pneumatiky

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Nezbytný rychlostní index pneumatiky J | 0PFW2 |
| <input type="checkbox"/> | Pneumatiky přední nápravy Continental 315/60R22,5 ECO HS3 XL, řízená, dálková, bezdušová | 0PER7 |
| <input type="checkbox"/> | Typ ráfku, přední náprava, ocel, 1dílný | 0P0P0 |
| <input type="checkbox"/> | Rozměr ráfku, přední náprava, 10otvor. 9,00x22,5 | 0P0NI |
| <input type="checkbox"/> | Krycí kroužek matic kol, přední náprava | 0P0PR |
| <input type="checkbox"/> | Pneumatiky zadní nápravy Continental 295/60R22,5 EcoPlus HD3, hnaná, dálková, bezdušová | 0PDLR |
| <input type="checkbox"/> | Typ ráfku, zadní náprava, ocel, 1dílný | 0P0O0 |
| <input type="checkbox"/> | Rozměr ráfku, zadní náprava, 10otvor. 9,00x22,5 | 0P0MU |
| <input type="checkbox"/> | Hadice na huštění pneumatik 20 metrů s manometrem | 0P1UA |

Nápravy

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | 4x2 | 0P3B1 |
| <input type="checkbox"/> | Převod řízení, standardní | 0P1JX |
| <input type="checkbox"/> | Nádržka oleje řízení s elektrickou měřicí sondou | 0P1JV |
| <input type="checkbox"/> | Přední náprava, 8 500 kg, nepoháněná, zalomená, řízená, nezvedací | 0P5ER |
| <input type="checkbox"/> | Blatník, přední náprava | 0P1AT |
| <input type="checkbox"/> | Zástěrka lapače nečistot na blatnicích, přední náprava, prodloužená dolů | 0P1XS |
| <input type="checkbox"/> | Zadní náprava, 13 000 kg, hypoidní náprava, bez hnacího hřídele, přímá, neřízená, nezvedací | 0P4ZP |
| <input type="checkbox"/> | Dvojmontáž kol na zadní nápravě | 0P1HN |
| <input type="checkbox"/> | Blatník, zadní náprava, odnímatelný ochranný kryt | 0P1AM |
| <input type="checkbox"/> | Zástěrka lapače nečistot na blatnicích, zadní náprava, prodloužená dolů | 0P1XK |
| <input type="checkbox"/> | Stálý převod, i=2,31 | 0P3MC |
| <input type="checkbox"/> | Uzávěrky diferenciálu, hnané zadní nápravy | 0P0DI |
| <input type="checkbox"/> | Bez uzávěrek diferenciálu pro přední nápravy | 0P0DL |
| <input type="checkbox"/> | Olej pro hnané nápravy, vysoký výkon, plně syntetický | 0P0DO |
| <input type="checkbox"/> | Digitální ukazatel zatížení náprav (ALM) pro přívěs/návěs | 0P2J1 |

Vedení náprav a odpružení

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Druh pružení vzduch/vzduch (VV) na předních nápravách a hnaných zadních nápravách | 0P2YD |
| <input type="checkbox"/> | Ovládací jednotka pro elektronicky řízené pneumatické pérování (VASC) | 0P3K9 |
| <input type="checkbox"/> | Zadání parametrů VASC k automatickému nastavení normální úrovně od 20 km/h | 0P1KU |
| <input type="checkbox"/> | Možnost vyvolání 2. úrovně pro jízdu, snížené: 25 mm na zadní nápravě a 15 mm na přední nápravě, pokud je pneumaticky odpružená | 0P1GS |



<input type="checkbox"/>	Pneumatické pérování na přední nápravě	0P1JG
<input type="checkbox"/>	Pneumatické pérování na zadní nápravě	0P1J5
<input type="checkbox"/>	7.500 kg nosnost pružiny přední náprava	0P5CZ
<input type="checkbox"/>	11.500 kg nosnost pružiny zadní náprava	0P5BT
<input type="checkbox"/>	Tlumič na přední nápravě	0P1M4
<input type="checkbox"/>	Tlumič na zadní nápravě	0P1LQ
<input type="checkbox"/>	Stabilizátor, zadní náprava	0P1LA
<input type="checkbox"/>	Trojúhelníkové rameno	0P6ZR

Kabina řidiče

Kabina řidiče z vnitřní a vnější strany

<input type="checkbox"/>	Kabina řidiče GM: velká (široká, dlouhá, středně vysoká)	0P2DJ
<input type="checkbox"/>	Uložení kabiny řidiče Comfort	0P1V9
<input type="checkbox"/>	Zařízení pro vyklápění kabiny řidiče, ruční	0P1V6
<input type="checkbox"/>	Střešní spojler	0P1X7
<input type="checkbox"/>	Nastavení střešního spoileru při expedici, transportní poloha	0P1XA
<input type="checkbox"/>	Vyklápěcí střešní okno, elektrické	0P1VX
<input type="checkbox"/>	Boční křídla, sklopné vlevo a vpravo	0P1YC
<input type="checkbox"/>	Aplikace Chromu na krytu chladiče	0PGBU
<input type="checkbox"/>	Nárazník, umělá hmota	0P1SD
<input type="checkbox"/>	Přední nástup, integrovaný, s možností přidržení	0P1VE
<input type="checkbox"/>	Přední okno, vrstvené bezpečnostní sklo (VSG), tónované	0P1X0
<input type="checkbox"/>	Sluneční clona, před předním oknem	0P1WK
<input type="checkbox"/>	Stěrače předního okna	0P1WG
<input type="checkbox"/>	Aktivace stěračů, automatická, se senzorem deště (stírací automatika)	0P1UM
<input type="checkbox"/>	Stupačka, pevná	0P1UZ
<input type="checkbox"/>	Centrální zamykání, s dálkovým ovládním	0P1WR
<input type="checkbox"/>	2 klíče od vozidla	0P3JT
<input type="checkbox"/>	Prodloužení dveří, strana řidiče a spolujezdce	0P1WW
<input type="checkbox"/>	Označení dveří, dle technicky maximálně přípustné celkové hmotnosti vozidla	0P2DO
<input type="checkbox"/>	Okna dveří, tónovaná	0P1WO
<input type="checkbox"/>	Okno dveří, bezpečnostní sklo	0P1WM
<input type="checkbox"/>	Zadní stěna kabiny řidiče, bez okna	0P1VD

Světlo a signální zvuky na kabině řidiče venku (světlo, houkačka, ...)

<input type="checkbox"/>	Přední světlo, LED	0P1ZO
<input type="checkbox"/>	Světla pro denní svícení, LED	0P2BP
<input type="checkbox"/>	Mlhový světlo, LED	0P2AI
<input type="checkbox"/>	Odbočovací světla, LED	0P1YG
<input type="checkbox"/>	Směrová světla, boční, LED	0P1Z7
<input type="checkbox"/>	Ostřikovače světlometů	0P2BH
<input type="checkbox"/>	Regulace sklonu světlometů, automatická	0P2AB
<input type="checkbox"/>	Asistent dálkových světel	0P1ZH
<input type="checkbox"/>	Zapnutí světel pro jízdu, automatické, se světelným senzorem	0P1ZE
<input type="checkbox"/>	2 obrysová světla, LED	0P2BS
<input type="checkbox"/>	Komfortní funkce blikání, aktivovatelná	0P1ZW
<input type="checkbox"/>	2 houkačky na stlačený vzduch na střeše kabiny řidiče	0P1UW



<input type="checkbox"/>	Houkačka, dvojhlasá, elektrická	0P1W1
<input type="checkbox"/>	Pracovní světlomety na střeše kabiny řidiče, vlevo	0P1YK
<input type="checkbox"/>	Pracovní světlo, halogen, bílý	0P1YY
<input type="checkbox"/>	Spínač pracovního světla	0P5U5

Zrcátka a výměna zrcátek

<input type="checkbox"/>	Venkovní zpětné zrcátko, elektricky nastavitelné, vyhřívané	0P2CA
<input type="checkbox"/>	Blízkopohledové zrcátko, vpravo, elektricky přestavitelné, vyhřívané	0P2CG
<input type="checkbox"/>	Přední zrcátko, manuálně nastavitelné	0P2CJ
<input type="checkbox"/>	Pouzdro zrcátka, lakované, v barvě kabiny řidiče	0P2CN
<input type="checkbox"/>	Komponenty vozidla, vhodné pro šířku nástavby 2 400 mm až 2 600 mm	0P2CT
<input type="checkbox"/>	Příprava pro 2 kamery	0P2D2

Sedadla

<input type="checkbox"/>	Potahy sedadel, textil, komfortní	0P2PO
<input type="checkbox"/>	Komfortní sedadlo řidiče, pneumaticky odpružené, s bederní opěrkou a přizpůsobením na ramena	0P2P5
<input type="checkbox"/>	Vyhřívání sedadla řidiče	0P2PX
<input type="checkbox"/>	Loketní opěrky sedadla řidiče	0P2OE
<input type="checkbox"/>	Nastavení výšky bezpečnostního pásu, sedadlo řidiče	0P4XQ
<input type="checkbox"/>	Sedadlo spolujezdce Vario, otočné, sklopné nahoru, neodpružené	0P2OS
<input type="checkbox"/>	Loketní opěrky sedadla spolujezdce	0P2OC
<input type="checkbox"/>	Indikace bezpečnostního pásu, 1. řada sedadel, akustická a optická	0P8L1

Místo řidiče

<input type="checkbox"/>	Multifunkční volant, kůže, nastavitelná výška a sklon	0P2GC
<input type="checkbox"/>	Volant s parkovací polohou	0P2GE
<input type="checkbox"/>	Blokování volantu	0P3JZ
<input type="checkbox"/>	Kombinovaný přístroj Professional 12,3 palce	0P3L2
<input type="checkbox"/>	Tachograf, digitální, s dálkovou komunikací (dle DSRC), CONTINENTAL	0P5DV
<input type="checkbox"/>	Tachograf / tachometr, kalibrovaný	0P2KG
<input type="checkbox"/>	Remote download pro digitální tachograf	0P2JJ
<input type="checkbox"/>	Příprava pro systém evidence mýtného Toll Collect	0P2MT
<input type="checkbox"/>	Hlídač doby řízení (indikace v kombinovaném přístroji)	0PBZH
<input type="checkbox"/>	2 zásuvky, kabina řidiče uprostřed, 12 V a 24 V	0P2HX
<input type="checkbox"/>	Odkládací přihrádka, otevřená se 2 USB zásuvkami, 5 V, pouze nabíjení, vpravo vedle ovládání klimatizace	0PGT7
<input type="checkbox"/>	2 vysouvací držáky na nápoje v přístrojové desce	0P2FA
<input type="checkbox"/>	Komfortní odkládací plocha pod displejem systému infotainment	0PFY0
<input type="checkbox"/>	Ovládací jednotka MAN EasyControl Long Haul, 4 funkce, při otevřených dveřích lze obsluhovat zvenku	0P3KD
<input type="checkbox"/>	Příprava pro rádiovou stanici s anténou CB na střeše kabiny řidiče	0P2NK
<input type="checkbox"/>	4 jednoduché šachty DIN, střešní jeřáb, přední	0P2FJ

Klimatizace kabiny řidiče

<input type="checkbox"/>	Elektrická nezávislá klimatizace	0P2NY
<input type="checkbox"/>	Klimatizace, Climatronic	0P2NT
<input type="checkbox"/>	Přídavné vodní topení, 6 kW	0P2O4
<input type="checkbox"/>	Větrání, bez možnosti vyřazení, trvalé udržování mírného přetlaku v kabině řidiče (snížení průniku prachu)	0P2NX



Prostor na spaní

<input type="checkbox"/>	Lůžko, nahoře, s lamelovým roštem	0P2GV
<input type="checkbox"/>	Látkové prostěradlo horního lůžka, s logem	0P2I3
<input type="checkbox"/>	Matrace, standardní postel, nahoře, 90 mm	0P2GI
<input type="checkbox"/>	Odkládací místo, vlevo, na boční stěně u horního lůžka, s ovládacím panelem	0P2EE
<input type="checkbox"/>	Odkládací místo, vpravo, na boční stěně u horního lůžka, s ovládacím panelem	0P2EK
<input type="checkbox"/>	Dva odkládací boxy u horního lůžka	0PBXY
<input type="checkbox"/>	2 světla pro čtení na labutím krku, kabina řidiče zadní část nahoře, 1 vlevo a 1 vpravo	0P2IT
<input type="checkbox"/>	Lůžko, dole, s lamelovým roštem a s polohováním pro hlavu	0P2GY
<input type="checkbox"/>	Látkové prostěradlo spodního lehátka	0P2I5
<input type="checkbox"/>	Matrace, komfortní postel, dole, 110 mm	0P2GK
<input type="checkbox"/>	Odkládací místo, vlevo, u dolního lůžka	0PFYL
<input type="checkbox"/>	Odkládací místo, vlevo, na boční stěně u dolního lůžka	0P2EH
<input type="checkbox"/>	Odkládací místo, vpravo, na boční stěně u dolního lůžka	0P2EN
<input type="checkbox"/>	Světlo na čtení na labutím krku, kabina řidiče, dole, uprostřed	0P2IV
<input type="checkbox"/>	Dělicí závěs za sedadly	0P2GP
<input type="checkbox"/>	Úložná schránka vzadu vlevo, přístupná zvenku a zevnitř, se závěsnou vanou	0P2H1
<input type="checkbox"/>	Úložná schránka vzadu vpravo, přístupná zvenku a zevnitř, se závěsnou vanou	0P2H5

Interiér kabiny řidiče

<input type="checkbox"/>	Barevný tón Desert Beige pro vnitřní prostor kabiny řidiče	0P2I7
<input type="checkbox"/>	Design interiéru Chrom	0PGBS
<input type="checkbox"/>	Protisluneční roleta na předním okně, uvnitř, elektrická	0P2FD
<input type="checkbox"/>	Protisluneční roleta bočních oken, vnitřní, mechanická, strana řidiče a spolujezdce	0P2FG
<input type="checkbox"/>	Koberec, na tunelu motoru	0P2I9
<input type="checkbox"/>	Vnitřní světlo centrální, LED, stmívatelné	0PGTZ
<input type="checkbox"/>	2 světla na čtení, LED, 1 na straně řidiče a 1 na straně spolujezdce	0PGTY
<input type="checkbox"/>	Orientační světlo, LED, stmívatelné	0PGT2
<input type="checkbox"/>	Osvětlení nástupního prostoru	0P2IO
<input type="checkbox"/>	Madla pro nastupování, standardní	0PHPK
<input type="checkbox"/>	Dodatečná tepelná izolace kabiny řidiče	0P2FT
<input type="checkbox"/>	Dodatečná zvuková izolace kabiny řidiče	0P2FQ
<input type="checkbox"/>	Obvodový závěs	0P2GS
<input type="checkbox"/>	Vnitřní obložení dveří, neomyvatelné	0P2IB
<input type="checkbox"/>	Volný prostor vedle sedadla řidiče	0P2FW
<input type="checkbox"/>	Odkládací stůl na straně spolujezdce	0P2F5
<input type="checkbox"/>	Opěrka pro nohu, strana spolujezdce	0P2FY
<input type="checkbox"/>	Odkládací přihrádka, zadní stěna kabiny řidiče, u spodního lůžka, s dálkovým ovládním, spojeno kabelem	0P2EX
<input type="checkbox"/>	3 odkládací přihrádky, vysoká střeška vpředu, 1 vlevo a 1 vpravo se sklápěcím víkem, 1 uprostřed se žaluzií	0P2HN
<input type="checkbox"/>	2 zásuvky, střední část přístrojové desky	0P2HM
<input type="checkbox"/>	Lednička vysunovací a odkládací skříňka, střední část, vzadu	0P2HC
<input type="checkbox"/>	Nádoba na odpad pro střední část, zpětné	0P2EC
<input type="checkbox"/>	2 zásuvky, kabina řidiče, lůžková část dole, 12 V a 24 V, a 2 zásuvky USB, 5 V, pouze nabíjení	0P2HZ
<input type="checkbox"/>	Zásuvka 230 V	0P2HR
<input type="checkbox"/>	Madlo uvnitř nad všemi dveřmi kabiny řidiče	0P2G2



Příslušenství

<input type="checkbox"/>	Palubní nářadí	0P2TX
<input type="checkbox"/>	Výstražný trojúhelník	0P3FI
<input type="checkbox"/>	Souprava na čištění oken	0P3CI
<input type="checkbox"/>	Výstražné světlo, s funkcí trvalého světla	0P3FF
<input type="checkbox"/>	Hasicí přístroj 2 kg, zadní úsek kabiny, uvnitř, v jazyce dokumentace k vozidlu	0P2YE
<input type="checkbox"/>	Přípoj tlakového vzduchu v kabině řidiče s pneumatickou hadicí a pistolí	0P2FM
<input type="checkbox"/>	Zvedák vozidla, 12 000 kg	0P3F8

Inteligentní nákladní automobil

Asistenční systémy

<input type="checkbox"/>	Elektronický stabilizační program (ESP)	0P1TN
<input type="checkbox"/>	Regulace prokluzu (ASR)	0P1T2
<input type="checkbox"/>	Regulace rychlosti jízdy (FGR) ACC Stop and Go, s regulací odstupu	0P1TQ
<input type="checkbox"/>	Omezovač rychlosti jízdy (FGB), nastavitelný, omezovač (snížení výkonu motoru)	0P0C3
<input type="checkbox"/>	Stupně ECO pro regulaci rychlosti jízdy (FGR), základní nastavení	0P1TL
<input type="checkbox"/>	Asistenční systém nouzového brzdění EBA	0P1U3
<input type="checkbox"/>	Funkce tempomatu MAN EfficientCruise, s řízením podle terénu	0P4FJ
<input type="checkbox"/>	Systém varování před opuštěním jízdního pruhu LDW	0P1TT
<input type="checkbox"/>	Odbočovací pomůcka	0P4FE
<input type="checkbox"/>	Systém sledování únavy řidiče MAN AttentionGuard	0PBZE
<input type="checkbox"/>	Vypínání při volnoběhu (Idle Shut Down)	0P0GX

Systém infotainment (rádio,...)

<input type="checkbox"/>	Infotainment řízené MAN SmartSelect s dotykovou obrazovkou a přímými vstupními tlačítky	0P3KV
<input type="checkbox"/>	MAN Mediasystem Navigation Professional 12,3 palců	0P2LZ
<input type="checkbox"/>	Pokročilý systém ozvučení MAN se subwooferem	0P2MI
<input type="checkbox"/>	Navigační mapa Evropy a Ruska	0P2MX
<input type="checkbox"/>	Online Traffic pro funkci navigace	0P2N4
<input type="checkbox"/>	Connectivity-Board-Modul	0P2MO
<input type="checkbox"/>	Integrace Smartphone	0P2NE
<input type="checkbox"/>	Možnost integrace aplikací MAN ve vozidle	0P2MC
<input type="checkbox"/>	Němčina přídatný jazyk pro displej	0P2JP

Nástavby / rozhraní

Rozhraní k návěsu (např. točnice, připojení brzd,...)

<input type="checkbox"/>	Brzdové připojení sedlového návěsu, 2 vedení, za kabinou řidiče, Wendelflex se standardní spojkou	0P1O2
<input type="checkbox"/>	Zásuvka návěsného vozidla za kabinou řidiče, 24 V, 15pólová	0P1P9
<input type="checkbox"/>	Spirálové vedení k návěsu, elektr., pro zásuvku přívěsu za kabinou řidiče, 24 V, 15p. na 15p.	0P8NY
<input type="checkbox"/>	Spirálové vedení k návěsu, elektr., pro zásuvku přívěsu ABS za kabinou řidiče	0P8O1
<input type="checkbox"/>	Točnice JOST JSK 42 MK, 2 palce	0P1RV
<input type="checkbox"/>	Hlavní čep, průměr 2 palce	0P1RY
<input type="checkbox"/>	Výrobce točnice Jost	0PBY1
<input type="checkbox"/>	162 mm montážní výška točnice	0P1PP



<input type="checkbox"/>	Točnice, automatické mazání	0P1Q7
<input type="checkbox"/>	Kluzné ložisko s montáží na rám točnice	0PBY4
<input type="checkbox"/>	Ovládání točnice, prodloužené madlo	0P1QJ
<input type="checkbox"/>	575 mm vyložení návěsného zařízení ze středu poslední nápravy	0P5BF
<input type="checkbox"/>	Konfigurace vozidla pro sedlový návěs	0P0XX

 Rozhraní k přívěsu (např. spojka pro připojení přívěsu, připojení brzd,..)

<input type="checkbox"/>	Bez spojky přívěsu / odtahové spojky na koncovém příčném nosníku	0P1NQ
<input type="checkbox"/>	Příprava pro spojku pro připojení přívěsu na koncovém příčném nosníku	0P1SQ
<input type="checkbox"/>	Bez připoje brzdy přívěsu na konci rámu, střed	0P1O0
<input type="checkbox"/>	Bez zásuvky přívěsu na konci rámu	0P1OW
<input type="checkbox"/>	Zásuvka přívěsu pro protiblokovací systém (ABS), za kabinou řidiče	0P1O5

 Nastavby z továrny a rozhraní k nastavbám (např. ukazatel sklápěče..)

<input type="checkbox"/>	Rozhraní pro data vozidla(FMS)	0P2J3
--------------------------	---------------------------------	-------

 Vedlejší pohony

<input type="checkbox"/>	Bez rotoru ventilátoru pro vedlejší pohon, v závislosti na převodovce	0P4VR
--------------------------	---	-------

 Odtahování, vyprošťování a uvazování nákladu

<input type="checkbox"/>	Odtahovací oko, před vozidla, šroubovací	0P1MR
--------------------------	--	-------

Lakování

 Lakování kabiny řidiče nahoře

<input type="checkbox"/>	Krycí lak kabiny řidiče	0P6YB
<input type="checkbox"/>	Krycí lak vysoká střecha	0P6YD
<input type="checkbox"/>	Krycí lak aeropaketu (střešní spoiler s bočními klapkami)	0P6X2

 Lakování kabiny řidiče dole

<input type="checkbox"/>	Krycí lak prodloužení dveří a stupaček	0P6X8
<input type="checkbox"/>	Krycí lak blatníky, za kabinou řidiče	0P6YF
<input type="checkbox"/>	Krycí lak nárazníků, umělá hmota	0P6YN

 Lakování podvozku

<input type="checkbox"/>	Krycí lak podvozek	0P6YC
<input type="checkbox"/>	Krycí lak ráfků, ocel, barva bílý hliník	0P6YL

National unit

<input type="checkbox"/>	bez prestavby ADR	CZ214
<input type="checkbox"/>	bez servisní práce-elektronika	CZ227
<input type="checkbox"/>	žádná výbava vozidla	CZ228
<input type="checkbox"/>	bez montáže TollCollect	CZ229
<input type="checkbox"/>	bez montáže vysilačky	CZ230
<input type="checkbox"/>	bez montáže výstražných světel	CZ231
<input type="checkbox"/>	bez servisu	CZ233
<input type="checkbox"/>	bez servisní práce-mechanika	CZ234
<input type="checkbox"/>	žádná montáž	CZ237



- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Bude aktivována servisní smlouva MAN ComfortSuper (cena splátky dle ind. dohody – viz ponuka níže) | CZ303 |
| <input type="checkbox"/> | bez aktivace TACHOGRAFU | CZ315 |
| <input type="checkbox"/> | DOKUMENT CEMT | CZ911 |

Místní doplňková výbava

- | | | |
|--------------------------|---------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Příprava na myto | ZLS02 |
| <input type="checkbox"/> | TCO | ZLS03 |
| <input type="checkbox"/> | Předprodejní servis | ZLS04 |

Barva

- | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Krycí lak podvozek | GRAFITOVÁ ČERNÁ RAL 9011 | W |
| <input type="checkbox"/> | Krycí lak kabiny řidiče | NEW GOLDEN TOPAZ | M |
| <input type="checkbox"/> | Krycí lak aeropaketu (střešní spoiler s bočními klapkami) | NEW GOLDEN TOPAZ | M |
| <input type="checkbox"/> | Krycí lak vysoká střecha | NEW GOLDEN TOPAZ | M |
| <input type="checkbox"/> | Krycí lak blatníky, za kabinou řidiče | NEW GOLDEN TOPAZ | M |
| <input type="checkbox"/> | Krycí lak nárazníků, umělá hmota | NEW GOLDEN TOPAZ | M |
| <input type="checkbox"/> | Krycí lak prodloužení dveří a stupaček | NEW GOLDEN TOPAZ | M |

ecc45ab7-6d82-4503-bbcf-76d0cdfb8106



Technická data: TGX 18.470 4x2 LL SA / L13KAA02

Typ vozidla: Typ vozidla tahač (SA)

Kabina řidiče: Kabina řidiče GM: velká (široká, dlouhá, středně vysoká)

Druh pohonu: 4x2

Délky **mm**

TD071	Celková délka	Error: 204
TD063	Přední převis vozidla	Error: 204
TD057	Rozvor mezi přední nápravou	0
TD058	Rozvor mezi tlačenu a zadní nápravou	0
TD059	Rozvor mezi zadní nápravou	0
TD060	Rozvor mezi zadní a vlečenou nápravou	0
TD064	Zadní převis rámu	800.0
TD072	Vzdálenost mezi první přední nápravou a nástavbou	1163.0
TD067	Vzdálenost mezi čepem návěsu a přední nápravou, jmenovitá poloha	3025.0
TD074	Poloměr protočení vpředu	2060.0
TD075	Poloměr protočení vzadu	1768.0
TD068	Spřežná délka	-

Šírky **mm**

TD008	Šířka včetně zpětného zrcátka	2981.0
TD001	Šířka přes kabinu	2440.0

Rám **mm**

TD009	Šířka rámu vpředu	Error: 204
TD010	Šířka rámu vzadu	762.0
TD078	Profil rámu	270 x 85 x 8

Výšky **mm**

TD033	Maximální vnější výška, nenaložené vozidlo	Error: 204
TD082	Celková přepravní výška, bez nákladu	Error: 204
TD034	Maximální vnější výška, naložené vozidlo	Error: 204
TD035	Výška rámu na teoretickém zadním rozvoru kol, nenaložené vozidlo	836.0
TD036	Výška rámu na teoretickém zadním rozvoru kol, naložené vozidlo	806.0
TD045	Zvednutí z jízdní polohy, vpředu	160.0
TD046	Snížení z jízdní polohy, vpředu	60.0
TD047	Zvednutí z jízdní polohy, vzadu	120.0
TD048	Snížení z jízdní polohy, vzadu	60.0
TD051	Výška nad zemí nezátížená točnice	1001.0
TD052	Výška nad zemí zatížená točnice	971.0

Rozměry kruhu **m**

TD055	Průměr kružnice	13.0
TD056	Poloměr zatáčení	14.8

Hmotnosti/zatížení

		kg
TD026	Hmotnost podvozku s kabinou řidiče	Error: 204
TD027	Hmotnost podvozku vpředu	---
TD028	Hmotnost podvozku vzadu	---
TD029	Užitečné zatížení	---
TD018	Maximální přípustná celková hmotnost vozidla	18000
TD025	Technická přípustná celková hmotnost vozidla	18600
TD031	Maximální přípustná celková hmotnost jízdní soupravy	44000
TD032	Maximální přípustné zatížení přívěsu	0

Technická data je nutno chápat jako přibližné hodnoty. Hodnoty jsou částečně zjednodušeny. Další informace a popisy naleznete v příslušných informacích v přehledu. Obsah a údaje byly sestaveny s max. pečlivostí. Nepřebíráme však žádné záruky za správnost a aktuálnost poskytnutých údajů a hodnot. Omyly a změny vyhrazeny. Společnost MAN Truck & Bus AG ručí pouze v případech úmyslného nebo hrubého zanedbání a zaviněného porušení základních smluvních závazků.